




Lux-May

DOWNLIGHT EMPOTRABLE • LED



**DOWNLIGHT EMPOTRABLE
CRT/N**



CRT/N

DISPONIBLE EN
3000K, 4000K, 6000K


Montaje	Empotrado.
Fuente de luz	Chip SMD . Temperatura de color 3000K, 4000K, 6000K.
Sistema óptico	Difusor microprismático.
Distribución luminosa	Óptica 120°.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95.
Materiales	Cuerpo: Aluminio moldeado. Reflector: Aluminio blanco. Difusor: Cristal microprismático.
Acabado	Cuerpo: Aluminio moldeado blanco RAL 9003.
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >30.000 horas. Índice de rendimiento de color CRI (Ra) >80. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.





Montaje

CRT/N 40W

Corte techo



Orientación



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia Módulo LED + Driver lm/W	Apertura de luz
CRT214KOB	CRT/N-40W 4400lm/830-840-860	(1,0)	4400	40	110	120°