

# Lux-May

## LUMINARIAS ESTANCAS • LED TUBULAR IP-67 12-24 V EFICIENCIA ECONOMICA




18W-36W-47W

ALTA EFICIENCIA,  
BAJO CONSUMO

CONEXION RAPIDA

ESTANCA LED  
TUBULAR-IP67 12-24 V



<b>Montaje</b>	Adosado/Suspendido.
<b>Fuente de luz</b>	Módulos lineales LED SMD
<b>Sistema óptico</b>	Difusor y cuerpo resistentes a los rayos UVA. Temperatura de color 4000K estandar. Bajo consulta: 3000K, 6000K.
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.
<b>Equipo eléctrico</b>	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95.
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Policarbonato. Reflector: Acero lacado en blanco. Difusor: Policarbonato opal longitudinal irrompible.
<b>Acabado</b>	Cuerpo: blanco.
<b>Accesorios</b>	Set de suspensión 2 uds. Bajo consulta: Conexión de línea continua de múltiples luminarias.
<b>Beneficios</b>	Luminaria estanca compacta. Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Optima curva de iluminación, iluminación homogénea. CRI (Ra) >80. Bajo consumo y alta eficiencia. No precisa mantenimiento. Larga vida de trabajo >50.000 horas. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio. Posibilidad de incluir entrada y salida de cable para líneas continuas. <b>Conector rápido de alimentación eléctrica sin necesidad de abrir la lumaria.</b>

4700 lm  
100 lm/W  
>80 Ra

### ACCESORIOS INCLUIDOS

Garras transparentes



Rápida conexión/desconexión




Garras para montaje adosado



Montaje suspendido

Montaje adosado



TAMAÑO mm	D1	D2	L
TUBULAR-S	66	60	672
TUBULAR-M	66	60	1252
TUBULAR-L	66	60	1543



### REFERENCIA

REFERENCIA	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia LED + Driver lm/W	Temperatura de color CCT (K)	Tamaño mm
TON231K8G  TUBULAR-S-IP67-18W 12V 1800lm/840 TR	1800	18	100	4000	662
TON333K6G  TUBULAR-M-IP67-36W 12V 3600lm/840 TR	3600	36	100	4000	1242
TON434K7G  TUBULAR-L-IP67-48W 12V 4700lm/840 TR	4700	47	100	4000	1533
TON241K8G  TUBULAR-S-IP67-18W 24V 1800lm/840 TR	1800	18	100	4000	662
TON343K6G  TUBULAR-M-IP67-36W 24V 3600lm/840 TR	3600	36	100	4000	1242
TON444K7G  TUBULAR-L-IP67-47W 24V 4700lm/840 TR	4700	47	100	4000	1533
15620002 ACC. SET DE SUSPENSION (2 PIEZAS)	-	-	-	-	-
1563610L001 INC.ELECTRIFICACION LINEA CONTINUA LC EST/ONIX SLC/HF	-	-	-	-	-