




Lux-May

ALUMBRADO PUBLICO • LED



IP-65

ALUMBRADO URBANO
PIKO



PIKO

Montaje	Entrada sobre columna de 74 mm de diámetro.
Lámparas	Módulos LED SMD 3030. Temperatura de color: 4000K.
Sistema óptico	Lentes.
Distribución luminosa	Asimétrica.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A++). PF>0,95.
Materiales	Cuerpo: Aluminio. Difusor: PMMA. Módulo LED: Fabricado en aluminio. Gran resistencia contra oxidación, la corrosión y a las temperaturas extremas tanto en invierno como en verano.
Acabado	Cuerpo: Negro color RAL 9005.
Beneficios	Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -15°C hasta +70°C. Larga vida de trabajo, hasta 50.000 horas. Mantenimiento mínimo . IP 65. IK 08.
Campo de aplicación	Calles, aceras, parques, areas industriales ...



Montaje



CODIGO	REFERENCIA	Flujo Luminoso a 25°C	Potencia	Eficiencia Mod LED + Driver	Indice rendimiento de color	Temperatura de color	IP	IK
PIK116K6N	PIKO-40W 6600lm/740	6600	40	165	>70	4000	IP 65	IK 08