

Lux-May

LUMINARIAS ESTANCAS • LED TUBULAR SLC IP-67 EFICIENCIA ECONOMICA




18W-36W-48W

ALTA EFICIENCIA,
BAJO CONSUMO

CONEXION RAPIDA

ESTANCA LED
TUBULAR-IP67



Montaje	Adosado/Suspendido.
Fuente de luz	Módulos lineales LED SMD
Sistema óptico	Difusor y cuerpo resistentes a los rayos UVA. Temperatura de color 4000K estandar. Bajo consulta: 3000K, 6000K
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95. Posibilidad: DALI- 1-10V.
Materiales	Cuerpo: Policarbonato. Reflector: Acero lacado en blanco. Difusor: Policarbonato opal longitudinal irrompible.
Acabado	Cuerpo: blanco.
Accesorios	Set de suspensión 2 uds. Bajo consulta: Conexión de línea continua de múltiples luminarias.
Beneficios	Luminaria estanca compacta. Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Optima curva de iluminación, iluminación homogénea. CRI (Ra) >80. Bajo consumo y alta eficiencia. No precisa mantenimiento. Larga vida de trabajo >30.000 horas. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio. Posibilidad de incluir entrada y salida de cable para líneas continuas. Conector rápido de alimentación eléctrica sin necesidad de abrir la lumaria.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Conector rápido



Conexión/Desconexión segura





Sujeciones para adosar



Montaje suspendido

Montaje adosado



TAMAÑO mm	D1	D2	L
TUBULAR-S	66	60	672
TUBULAR-M	66	60	1252
TUBULAR-L	66	60	1543



REFERENCIA

REFERENCIA	Flujo Luminoso	Potencia	Eficiencia LED + Driver	Temperatura de color	Regulación DALI	Emergencia MC-1	Emergencia MC-3	Tamaño mm
	lm	W	lm/W	CCT (K)	1-10V			
TOL212K2G TUBULAR/SLC-S-IP67-18W 2200lm/840	2200	18	122	4000	✓	✓	-	662
TOL314K2G TUBULAR/SLC-M-IP67-36W 4200lm/840	4200	36	117	4000	✓	✓	✓	1242
TOL415K7G TUBULAR/SLC-L-IP67-48W 5700lm/840	5700	48	119	4000	✓	✓	✓	1533
15620002 ACC. SET DE SUSPENSION (2 PIEZAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
1563610L001 INC.ELECTRIFICACION LINEA CONTINUA LC EST/ONIX SLC/HF	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ Bajo consulta.								