

Lux-May

LUMINARIAS ESTANCAS • LED TUBULAR TRIDONIC IP-67 ALTO RENDIMIENTO lm/w




16W-17W-33W-34W-41W-42W

ALTA EFICIENCIA,
BAJO CONSUMO

CONEXION RAPIDA

ESTANCA LED
TUBULAR-IP67



Montaje	Adosado/Suspendido.
Fuente de luz	Módulos lineales LED SMD
Sistema óptico	Difusor y cuerpo resistentes a los rayos UVA. Temperatura de color 4000K estandar. Bajo consulta: 3000K, 6000K
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95. Posibilidad: DALI- 1-10V.
Materiales	Cuerpo: Policarbonato. Reflector: Acero lacado en blanco. Difusor: Policarbonato opal longitudinal irrompible.
Acabado	Cuerpo: blanco.
Accesorios	Set de suspensión 2 uds. Bajo consulta: Conexión de línea continua de múltiples luminarias.
Beneficios	Luminaria estanca compacta. Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Optima curva de iluminación, iluminación homogénea. CRI (Ra) >80. Bajo consumo y alta eficiencia. No precisa mantenimiento. Larga vida de trabajo >30.000 horas. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio. Posibilidad de incluir entrada y salida de cable para líneas continuas. Conector rápido de alimentación eléctrica sin necesidad de abrir la lumaria.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Conector rápido



Conexión/Desconexión segura



Sujeciones para adosar



Montaje suspendido



Montaje adosado



TAMAÑO mm	D1	D2	L
TUBULAR-S	66	60	672
TUBULAR-M	66	60	1252
TUBULAR-L	66	60	1543



REFERENCIA

REFERENCIA		Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia LED + Driver lm/W	Temperatura de color CCT (K)	Regulación DALI 1-10V	Emergencia MC-1 MC-3	Tamaño mm
TOL212K4G	TUBULAR-S-IP67-17W 2400Lm/840 TR	2400	17	141	4000	✓	✓	662
TOL314K8G	TUBULAR-M-IP67-34W 4800Lm/840 TR	4800	34	141	4000	✓	✓	1242
TOL416K0G	TUBULAR-L-IP67-42W 6000Lm/840 TR	6000	42	143	4000	✓	✓	1533
TOL213K2G	TUBULAR-S-IP67-16W 3200Lm/840 TR	3200	16	200	4000	✓	✓	662
TOL316K4G	TUBULAR-M-IP67-33W 6400Lm/840 TR	6400	33	194	4000	✓	✓	1242
TOL428K0G	TUBULAR-L-IP67-41W 8000Lm/840 TR	8000	41	195	4000	✓	✓	1533
15620002	ACC. SET DE SUSPENSION (2 PIEZAS)	-	-	-	-	-	-	-
1563610L001	INC.ELECTRIFICACION LINEA CONTINUA LC EST/ONIX SLC/HF	-	-	-	-	-	-	-
	✓ Bajo consulta.							