

CRT/N





ES

Montaje: Empotrado.
Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
 Temperatura de color seleccionable 3000K, 4000K, 6000K.
Sistema óptico: Difusor microprismático.
Distribución luminosa: Óptica 120°.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
 Disponible, regulable 1-10V o DALI y/o Kit de emergencia (1-3 h).
Materiales: Cuerpo: Fundición de aluminio en blanco. Reflector: Aluminio blanco. Difusor: Cristal microprismático.
Acabado: Cuerpo: Fundición de aluminio en blanco RAL 9003.



EN

Mounting: Surface.
Light source: LED linear modules SMD.
 Selectable emperature color 3000K, 4000K, 6000K.
Optical system: Microprismatic difusser.
Light distribution: Lens 120°.
Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
 Available, dimmable 1-10V or DALI, and/or emergency Kit (1-3 h).
Materials: Body: Die-cast aluminum in white. Reflector: White aluminum.
 Diffuser: Microprismatic diffuser.
Surface finish: Die-cast aluminum in White RAL 9003.



ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS / 5 YEARS
 220-240V / 50-60Hz
 IP 20
 IK 04
 CLASE II / CLASS II
 50.000h / L80B10
 -20° / +40°
 CRI 80
 36°
 3000K / 4000K / 6000K

DISPONIBLE/AVAILABLE

1-10V / DALI
 EMERGENCY KIT
 1h / 3h

CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
CRT214K0B	CRT/N-40W 4400lm/830-840-860	0,9	40W	4200	105 lm/W	3000, 4000, 6000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING 1-10V | DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/AMBIENT LIGHT + PRESENCE SENSOR (RLP)
 DETECTOR DE PRESENCIA (SLP)/PRESENCE DETECTOR (SLP) MARCO ADAPTADOR/ADAPTER FRAME