

ZIPLO/S

ES

Montaje: Adosable.

Fuente de luz: Módulos compactos LED COB.

Temperatura de color seleccionable: 2700K, 3000K, 4000K.

Sistema óptico: Reflector.

Distribución luminosa: Óptica ajustable de 16°, 24°, 38°.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.

Materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Difusor: Transparente con moteado perimetral. Reflector: Reflector facetado de aluminio.

Acabado: Color blanco RAL 9003 (estándar). Opcional Gris RAL 9006. Negro RAL 9005.



EN

Mounting: Surface.

Light source: LED compact modules COB.

Selectable temperature color: 2700K, 3000K, 4000K.

Optical system: Reflector.

Light distribution: Direct. Adjustable lenses 16°, 24°, 38°.

Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.


Materials: Body: Extruded aluminium. Diffuser: Transparent. Reflector: Faceted aluminium reflector.

Surface finish: White color RAL 9003 (standard). Optional grey RAL 9006, black RAL 9005.




ESTANDAR | STANDARD


ZIPLO/S-95-16°-30W




ZIPLO/S-95-24°-30W



ZIPLO/S-95-38°-30W



ESTANDAR COLOR BLANCO
STANDARD WHITE COLOR



ESTANDAR/STANDARD



5 AÑOS
5 YEARS



220-240V
50-60Hz



IP 40



IK 04



CLASE I
CLASS I



50.000h
L80B10



-20°
+35°



CRI 90



16°
24°
38°

CONFIGURACION ONLINE
ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K)
ZIS112K8B	ZIPLO/S-95-30W 2800lm/927-930-940	1,2	30W	2800	93 lm/W	2700, 3000, 4000

